



SECOB
Formerly Danfoss

Dati Tecnici / Technical Data

Capacità lorda / Gross capacity:
Comparto frigo/freezer / Fridge/freezer area:
Coperchio / Lid:
Dimensioni esterne HxLxP / External dimensions HxWxD:
Dimensioni imballo HxLxP / Packing dimensions HxWxD:
Volume imballo m³ / Packing volume m³:
Peso / Weight:
Potenza installata / Installed power:
Tensione / Voltage:
Regolazione termostatica* / Thermostatic regulation*:
Compressore / Compressor:
Gas Refrigerante / Refrigerant:
Accumulo di freddo / Cold build-up system:
Kit di fissaggio / Fixing kit:
Isolamento / Insulation:

TB65 DD Steel

65 L
40L / 26,2L
doppio coperchio
double lid
495 x 790 x 465 mm
590 x 870 x 545 mm
0,28
29,5 Kg
65 Watt
DC 12V/24 V e AC 115-240 V
+10° to -18°C
Secop BD50F
R134a
No
No
CFC FREE PU FOAM

TB92 DD Steel

92 L
52,6L / 38,8L
doppio coperchio
double lid
615 x 790 x 465 mm
710 x 870 x 545 mm
0,34
32,5 Kg
65 Watt
DC 12V/24 V e AC 115-240 V
+10° to -18°C
Secop BD50F
R134a
No
No
CFC FREE PU FOAM

TB118 DD Steel

118 L
65,7L / 52L
doppio coperchio
double lid
740 x 790 x 465 mm
835 x 870 x 545 mm
0,40
35,5 Kg
65 Watt
DC 12V/24 V e AC 115-240 V
+10° to -18°C
Secop BD50F
R134a
No
No
CFC FREE PU FOAM

VERSIONE DOUBLE DOOR: doppio vano refrigerato con temperature indipendenti e doppia visualizzazione temperatura (frigo, frigo, freezer, freezer, frigo freezer), ottimo isolamento, luce led interna in ogni vano, coperchi rimovibili e dotati di chiusura meccanica.

SISTEMA REFRIGERANTE: compressore ermetico Secop BD50F (ormai Danfoss) con velocità compressore regolabile e controllo elettronico integrato. L'evaporatore sui 4 lati è integrato nella schiumatura eliminando così il rischio di perforamento o danneggiamento dello stesso.

MATERIALE: box e coperchi in lamiera di acciaio verniciata. Gli angoli del coperchio e del baule sono protetti con angolari in plastica.

Le maniglie sono robuste e retrattili per ridurre l'ingombro.

Nei nuovi TB Steel è possibile alloggiare bottiglie da 2 litri in verticale.

CERTIFICAZIONI: CE, GS, SAA

DOUBLE DOOR VERSION: The TB steel DD have two refrigerated baskets. The double door design allows you to select individual bin temperatures to suit your needs. Run as a combination of fridge and freezer, or set up as twin fridges or twin freezers all at different temperatures. They fit a high quality insulation, internal light in each bin and mechanical closing.

REFRIGERANT SYSTEM: Hermetic compressor Secop BD50F formerly Danfoss with adjustable speed and integrated electronic control. The evaporator is foamed inside the four walls of the refrigerator in order to reduce any perforation risk.

MATERIAL: The lids and bins are made of painted steel sheet. The corners of the refrigerator are covered by protective plastic angles. The handles are sturdy and retractable in order to reduce the overall size. Inside the new TB Steel you can store a 2 litres bottle in vertical position.

CERTIFICATIONS: CE, GS, SAA

★★★★★
indell B
gruppo BERLONI

Let it B cool. Everywhere.

Indel B 47866 Sant'Agata Feltria (Rn) - Italy - Tel. +39 0541 848711 - Fax +39 0541 848000 - info@indelb.com - www.indelb.com

TB Steel NEW



SECOP

Formerly Danfoss

Dati Tecnici / Technical Data

Capacità lorda / Gross capacity:

Coperchio:

Lidi:

Dimensioni esterne HxLxP / External dimensions HxWxD:

Dimensioni imballo HxLxP / Packing dimensions HxWxD:

Volume imballo m³ / Packing volume m³:

Peso / Weight:

Potenza installata / Installed power:

Tensione / Voltage:

Regolazione termostatica* / Thermostatic regulation*:

Compressore / Compressor:

Gas Refrigerante:

Refrigerant:

Accumulo di freddo / Cold build-up system:

Kit di fissaggio / Fixing kit:

Isolamento / Insulation:

TB74 Steel

74 L
coperchio singolo
single lid
495 x 790 x 465 mm
590 x 870 x 545 mm
0,28
28 Kg
65 Watt
DC 12V/24 V e AC 115-240 V
+10° to -18°C
Secop BD50F
R134a
R134a
No
No
CFC FREE PU FOAM

TB100 Steel

100 L
coperchio singolo
single lid
615 x 790 x 465 mm
710 x 870 x 545 mm
0,34
31 Kg
65 Watt
DC 12V/24 V e AC 115-240 V
+10° to -18°C
Secop BD50F
R134a
R134a
No
No
CFC FREE PU FOAM

TB130 Steel

130 L
coperchio singolo
single lid
740 x 790 x 465 mm
835 x 870 x 545 mm
0,40
34 Kg
65 Watt
DC 12V/24 V e AC 115-240 V
+10° to -18°C
Secop BD50F
R134a
R134a
No
No
CFC FREE PU FOAM

SISTEMA REFRIGERANTE: compressore ermetico Secop BD50F (formerly Danfoss) con velocità regolabile e controllo elettronico integrato. L'evaporatore sui 4 lati è integrato nella schiumatura eliminando così il rischio di perforamento o danneggiamento dello stesso.

MATERIALE: box e coperchi in lamiera di acciaio verniciata. Gli angoli del coperchio e del baule sono protetti con angolari in plastica. Le maniglie sono robuste e retrattili per ridurre l'ingombro. Nei nuovi TB Steel è possibile alloggiare bottiglie da 2 litri in verticale.

CERTIFICAZIONI: CE, GS, SAA

REFRIGERANT SYSTEM: hermetic compressor Secop BD50F, formerly Danfoss, with adjustable speed and integrated electronic control. The evaporator is foamed inside the four walls of the refrigerator in order to reduce any perforation risk.

MATERIAL: The lids and bins are made of painted steel sheet. The corners of the refrigerator are covered by protective plastic angles. The handles are sturdy and retractile in order to reduce the overall size. Inside the new TB Steel you can store a 2 litres bottle in vertical position.

CERTIFICATIONS: CE, GS, SAA



indell B

gruppo BERLONI

Indel B 47866 Sant'Agata Feltria (Rn) - Italy - Tel. +39 0541 848711 - Fax +39 0541 848000 - info@indelb.com - www.indelb.com

Let it B cool. Everywhere.

04_2012 Temperatura ambiente a +32°C / Ambient temperature at +32°C